



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



AKTUELLE PRODUKTINFORMATIONEN FÜR VERARBEITER

8

Minimierte Bedienkräfte mit der HS LiftUnit für Hebeschiebeelemente

Vorsprung mit System





Schwere Tür – leichte Bedienung

Um die Bedienkraft am Drehgriff spürbar zu reduzieren, hat GU die HS LiftUnit in das Programm aufgenommen. Mit dieser wird die Bedienung der Hebeschiebetür besonders bei hohen Flügelgewichten enorm erleichtert.

Vorteile für den Verarbeiter:

- Schnelle und einfache Montage
- Vormontierte Bauteile
- Einsetzbar für alle marktüblichen Schemata
- Für Flügelgewichte bis 300 kg mit HS LiftUnit Standard
- Für Flügelgewichte bis 600 kg mit HS LiftUnit Heavy

Montagefreundlichkeit

Die HS LiftUnit wird in Kombination mit den GU-934 Laufwagen eingesetzt. Eine Änderung der Laufwagennut oder der Flügelgeometrie ist nicht erforderlich – die Produktion bleibt unverändert

Vorteile für den Endkunden:

- Anspruch an Design und Ästhetik: Die HS LiftUnit ist verdeckt eingebaut
- Die Bedienkraft beim Anheben wird um bis zu 50 % reduziert
- Bei der Bedienung der Hebeschiebetür muss nichts umgestellt oder verändert werden
- Nachrüstung bei Renovierung
Wenn bei Renovierungen die Glasscheiben ausgewechselt werden und dadurch das Gewicht des Elements steigt, ist eine Nachrüstung der HS LiftUnit empfehlenswert und problemlos möglich

Die Bedienkraft beim Öffnen und Anheben der Hebeschiebetür wird von der HS LiftUnit zu 50 % unterstützt. Über den Griff muss dadurch nur noch die Hälfte an Kraft angewendet werden.

