FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME

Schiebetürantrieb GS-100

Vorsprung mit System

Schiebetürantrieb GS-100

Zuverlässig und wirtschaftlich – für nahezu alle Einsatzfälle

Der Fokus auf die wesentlichen Funktionen ermöglicht höchste Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Durch den modularen Aufbau des Antriebes ist eine schnelle Montage und Wartung möglich.

Die Inbetriebnahme und Bedienung ist übersichtlich und einfach.

Die Verwendung großer Laufrollen garantiert ein ruhiges Laufverhalten und eine lange Lebensdauer.

Der Antrieb ist TÜV-baumustergeprüft und zertifiziert nach EN 16005. Somit entspricht er den aktuellen europäischen Normen.

Schnelles Öffnen
Öffnungsgeschwindigkeit
bis 0,9 m/s

Hohe Effizienz
durch Konzentration auf die
Basisfunktionen

Einfache Montage
durch vormontierte
Antriebseinheit



Einfache Inbetriebnahme
durch Plug and Play

Hohe Qualität
durch bewährte
Antriebskomponenten
Made in Germany

Zuverlässigkeit
bestätigt im Dauertest mit
über einer Million Zyklen

Wirtschaftlichkeit
durch hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis

GS-100 Kit

Optionen	
Artikel-Nummer	**Bezeichnung**
A-8007210	Hauben-Kit bestehend aus: – Haubenhaltern – Endblechen
A-8007220	Schloss-Kit
A-8004800	Akku-Kit in Verbingung mit Schloss-Kit empfohlen
Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte aus dem Katalog Automatische Eingangssysteme	

Für 1-flügelige Schiebetüranlagen

230 V Artikel-Nummer: A-9002180
230 V EN Artikel-Nummer: A-9002800
110 V Artikel-Nummer: A-9002190

Für 2-flügelige Schiebetüranlagen

230 V Artikel-Nummer: A-9001990
230 V EN Artikel-Nummer: A-9002810
110 V Artikel-Nummer: A-9002200







Technische Daten

Antriebstyp	**GS-100**	
	1-flügelig	**2-flügelig**
Lichte Durchgangsbreite	700 - 1800 mm	900 - 2800 mm
Max. Türflügelgewicht	100 kg/Flügel	
Höheneinstellung	± 7 mm	
Anschlussspannung	230 V/AC ± 10%, 50 – 60 Hz	
Leistungsaufnahme	max. 160 VA (50 VA während des Betriebes)	
Öffnungsgeschwindigkeit	max. 0,9 m/s	
Schließgeschwindigkeit	max. 0,7 m/s	
Temperatur	nur für trockene Räume; -15 °C bis +50 °C	
Schutzart	IP 20	

FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 7156 301-0
Fax +49 (0) 7156 301-77980

GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 (0) 5242 924-0
Fax +49 (0) 5242 924-100

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel. +41 (0) 34 448 45-45
Fax +41 (0) 34 445 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. +43 (0) 662 664830
Fax +43 (0) 662 664830-301

Printed in Germany 04/15 WP00454-00-4-2

www.g-u.com

Haftungsausschluss

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Die Veröffentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt. Für evtl. Fehler übernimmt die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas keine Haftung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts sind möglich.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen können vom Original abweichen.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bild anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Herausgeber
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 7156 301-0
Fax +49 (0) 7156 301-293
www.g-u.com

Vorsprung mit System