



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



AKTUELLE PRODUKTINFORMATIONEN FÜR VERARBEITER

5

Einzugsdämpfer HS SilentClose für Hebeschiebeelemente

Vorsprung mit System





Einzugsdämpfer HS SilentClose für Hebeschiebeelemente

Der Einzugsdämpfer HS SilentClose bremst den Hebeschiebeflügel beim Öffnen und Schließen sanft ab und bewegt ihn in die jeweilige Endposition. Er kann völlig verdeckt montiert werden und ist in zwei Größen für Flügelgewichte bis 200 kg und 400 kg geeignet. Eine Kombination mit der HS StopUnit in Offen- als auch in Geschlossenstellung ist möglich. Das Öffnen und Schließen ist über beide Produkte getrennt steuerbar.

Vorteile für den Verarbeiter:

- Schnelle und einfache Montage
- Vormontierte Bauteile
- Einsetzbar für alle marktüblichen Schemata
- Für Flügelgewichte bis 200 kg und 400 kg
- Die Dämpfereinheit kann ganz einfach durch Lösen einer Schraube getauscht werden, ohne dass der Hebeschiebeflügel ausgehängt werden muss
- Universell einsetzbare Dämpfereinheit für alle Profilmaterialien

Vorteile für den Endkunden:

- Anspruch an Design und Ästhetik: alle Elemente sind verdeckt liegend eingebaut
- Höchster Bedienkomfort beim Öffnen oder Schließen: der Hebeschiebeflügel wird automatisch abgebremst und in die Endposition geführt
- Bei der Bedienung der Hebeschiebetür muss nichts umgestellt oder verändert werden
- Deutliche Reduzierung der Gefahr des Einklemmens, da der Flügel sich langsam schließt
- Der Einzugsdämpfer verhindert zuverlässig, dass der Flügel an den Rahmen anschlägt und ihn beschädigt

