Flügel ist in Offenlage gezeichnet, jedoch abgesenkt









Montageanleitung zur Zugfeder für Flügelgewicht > 200 kg

1. Getriebe in Offenlage bringen.
2. Die Zugfeder Art.-Nr.: 9-40235-05-R-01 in die Zugstange einhängen.
3. mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers Gr.1 spannen.
4. und auf den Haken am Schlosskasten schieben.

Achtung

Wegen erhöhter Verletzungsgefahr beim Einbau: Das Getriebe und übrige Beschlagteile in Offenstellung montieren.

Mittelstoßverriegelung bei Schema C + F







Verschraubung vom Laufwagen und Hebegetriebe abbohren

Der Laufwagen und das Hebegetriebe sind in Schlussstellung zu montieren

Einbaumaße oben und unten für Anschlagpuffer Nr.90



Pos.	Benennung					Art.-Nr.	Stück/Schema A	C	D	F
1	Laufschuh vorne				(1)	6-30015-01	1	2	2	4
1C	Distanzstück für vorderen Laufschuh				(1)	9-25739-09	1	2	2	4
2	Laufschuh hinten				(1)	6-30017-01	1	2	2	4
3	Verbindungsstab	FB	Länge				1	2	2	4
		700-1600	1100			9-25476-11				
		1601-1850	1350			9-25476-14				
		1851-2350	1850			9-25476-18				
		2351-3300	3300			9-25476-33				
4	Hebegetriebeschloss	FH	Länge	Griffsitz	Riegelbolzenabstand A	B	1	2	2	4
		830-1250	1190	410	450	--	6-30021-11			
		1200-1830	1770	410	820	--	6-30021-19			
		1830-2330	2270	1010	1450	980	6-30021-24			
		2080-2730	2670	1010	1700	980	6-30021-28			
4A	Distanzstück für Hebegetriebe				(1)	9-25727-05	4	8	8	16
5A	Riegelbolzen				(1)	9-26072-55	2	-	4	4
	Btl. Schrauben				(1)	K-16977	1	2	2	4
7F	Distanzprofil				(1)	9-42887-02	1	2	2	4
8	Abdeckkappe					9-26687	1	2	2	4
12	Führung 1				(1)	9-24378	1	2	2	4
13	Führung 2				(1)	9-24379	2	2	1	2
14A	Gummipuffer Nr.80				(1)	9-08488-00	4	8	4	8
16	Dichtungsbrücke				(1)	6-22154-04	1	2	1	2
18	Drehgriff Dirigent innen fest mit Rastung					6-24608	1	2	2	4
19	Senkschraube M6x90				(1)	9-13274-90	2	4	4	8
20	Schiebegriffmuschel Wunschteil					9-29992-01	1	2	2	4
21	Abdeckplatte				(1)	9-24380	2	2	1	2
22	Zugfeder zur Erleichterung der Griffbetätigung (ab 200kg Flügelgewicht)					9-40235-05-R	1	2	2	4
25A	Riegelbolzen					6-22648-05	-	2	-	2
25B	Gewindeplatte					9-24414	-	2	-	2
25C	Senkschraube M5x20					9-13133-20	-	4	-	4
48	Btl. Anschlagpuffer Nr.90 Wunschteil					K-12024	2	4	2	4

(1) Krt. G.U-934 Fa. Profilati K-16978-00



Erforderliche Bestellangaben:

Anordnung nach Schema A.C.D.F
Einzelflügelbreite FB, Flügelhöhe FH
Tür oder Fenster, Drehgriffsitz
Drehgriffausführung und Farbe

Bei sehr schmalen Flügeln darf das Verhältnis von Flügelbreite zu Flügelhöhe =1:2.5 nicht überschritten werden

max. Flügelgewicht 300 kg

Die Produktinformationen der Fa. Profilati, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen sind zu beachten.

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren.
Es ist die Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Schema A Schema C Schema D Schema F

Description
Hebeschiebetür und -Fenster G.U-934
eingebaut in Alu-Holz Profile der Fa. Profilati
–

G-U BKS / FERCO

Release No. --	Level	released		Scale %	Modification 3	Size 1
Mod. No. 023138	Ver.	--	--		Drawing No. **0-44499-FJ**	Sheet 1/1
Replacement for --	Draft	24.10.05	Zv			

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

20080521