Anwendungsdiagramm UNI-JET Kippflügel

für Flügelgewicht max. 80 kg



Voraussetzung für die Verwendung des Anwendungsdiagramms:

- Nachweise zur Befestigung tragender Bauteile am Fenstersystem durch den Fensterhersteller nach TBDK mit folgenden Kräften:
  - am Scherenlager mit 2200 N
- Glasabzugsmaß CG ≥ 28 mm
- Profilgewicht PG ≤ 3,25 kg/m

Achtung:

Es sind nur Flügelformate zulässig die sich auf der linken Seite von der jeweiligen Glasgewichtskurve befinden.

Ablesebeispiele:

1. Füllungsgewicht 50 kg/m²
   Bei einer FFH = 950 mm ergibt sich eine FFB max. = 1500 mm, dies entspricht einem maximalen Flügelgewicht von 80 kg.
2. Füllungsgewicht 60 kg/m²
   Bei einer FFB = 2220 mm ergibt sich eine FFH max. = 550 mm, dies entspricht einem maximalen Flügelgewicht von 80 kg.

1 1 x Kippschere U-76500 oben *
1 x Fangschere U-76500 seitlich
(bei Flügelgewichten > 20 kg
2 x Fangschere U-76500 seitlich)

2 2 x Kippschere U-76500 oben
2 x Fangschere U-76500 seitlich

3 1 x Kippschere U-76500 oben *
1 x Fangschere Euro-Solid seitlich
(bei Flügelgewichten > 30 kg
2 x Fangschere Euro-Solid seitlich)

4 2 x Kippschere U-76500 oben
2 x Fangschere Euro-Solid seitlich

* Bei Flügelgewichten > 40 kg sind 2 Kippscheren U-76500 zu verwenden.

Dieses Anwendungsdiagramm ist nur gültig in Verbindung mit den zugehörigen Einbauzeichnungen 0-46795-DD und 0-46794-DC. Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch siehe 0-46789.

0-46854-DD-0-0 05 03.2017 G33326 Printed in Germany

Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49(0)7156 301-0
Fax +49(0)7156 301-293
www.g-u.com

Vorsprung mit System