TECNOLOGIA PER FINESTRE
TECNOLOGIA PER PORTE
SISTEMI D´INGRESSO AUTOMATICI
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI






PER FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO, PVC E METALLO




La nuova cerniera a scomparsa UNI-JET SCF

Progettiamo sicurezza

La nuova cerniera a scomparsa UNI-JET SCF



UNI-JET SCF per finestre in PVC





I vantaggi offerti dal design

- Possibile il nuovo sistema di rotazione – libertà nel design
- Nessun componente della ferramenta visibile – idonea anche ad essere utilizzata nelle finestre a filo
- Utilizzabile universalmente con il sistema modulare UNI-JET di chiusura centrale

Facilità di movimentazione

- Nessuna operazione di foratura sulla finestra
- Per l'installazione è sufficiente una sola persona grazie all'aggancio parallelo
- Nessun danno ai componenti della ferramenta in seguito all'intonacatura, perché posizionati nell'area della battuta
- Un unico attrezzo per tutte le regolazioni

Possibilità d'impiego

- Possibilità di realizzare anche soluzioni di "finestra svizzera" a tre ante
- Capacità portante della ferramenta testata fino a 130 kg (con dispositivo di trasferimento del carico fino a 160 kg)
- Ampiezza di apertura fino a 90°
- Classi di resistenza testati




Vista interna



Sostegno



Il nuovo UNI-JET SCF con nuovo sistema di rotazione




Supporto angolare

Panoramica dei prodotti

Descrizione	Aria in battuta [mm]	Interasse [mm]	Larghezza sormonta anta [mm]	Capacità portante della ferramenta testata [kg]	Max. larghezza battente in battuta [mm]	Max. altezza battente in battuta [mm]
UNI-JET SCF	12	9 / 13	max. 22	130	1400	2800
UNI-JET SCF	12	9 / 13	max. 22	160 *	1400	2800

* con Kit trasferimento carico fino a 160 kg
Per tutte le misure e i pesi fare riferimento ai nostri diagrammi di applicazione! Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web www.g-u.com

UNI-JET SCF per finestre in legno





I vantaggi offerti dal design

- Il nuovo elemento cinematico apre ulteriori spazi di manovra nella realizzazione, grazie all'ingombro libero sul telaio di 5 mm
- Nessun componente della ferramenta visibile
- Utilizzabile universalmente con il sistema modulare UNI-JET di chiusura centrale

Facilità di movimentazione


- Nessun lavoro di fresatura sulla finestra
- Per l'installazione è sufficiente una sola persona grazie all'aggancio parallelo
- Nessun danno ai componenti della ferramenta in seguito all'intonacatura, perché posizionati nell'area della battuta
- Un unico attrezzo per tutte le regolazioni

Possibilità d'impiego

- Possibilità di realizzare anche soluzioni di "finestra svizzera" a tre ante
- Capacità portante della ferramenta testata fino a 130 kg (con dispositivo di trasferimento del carico fino a 160 kg)
- Ampiezza di apertura fino a 90°
- Classi di resistenza testati



Design a filo con fuga costante di 5 mm per finestre con sormonta



Supporto angolare



Finestre di legno con profilo CONTURA e fuga perimetrale di 5 mm



Le finestre con sormonta consentono la realizzazione di superfici vetrate di dimensioni maggiori grazie controtelai più stretti

Panoramica dei prodotti

Descrizione	Aria in battuta [mm]	Interasse [mm]	Larghezza sormonta anta [mm]	Capacità portante della ferramenta testata [kg]	Max. larghezza battente in battuta [mm]	Max. altezza battente in battuta [mm]
UNI-JET SCF	12	9 / 13	max. 22	130	1400	2800
UNI-JET SCF	12	9 / 13	max. 22	160 *	1400	2800

* con Kit trasferimento carico fino a 160 kg
Per tutte le misure e i pesi fare riferimento ai nostri diagrammi di applicazione! Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web www.g-u.com

Nessun compromesso in termini di design e funzionalità



Il nuovo UNI-JET SCF con nuovo sistema di rotazione

La nuova cerniera a scomparsa UNI-JET SCF

Con un ampio programma di cerniere laterali a scomparsa per finestre in PVC e legno, il gruppo GU soddisfa elevati requisiti di design e aumenta la gamma di prodotti per la progettazione e la realizzazione di finestre. Grazie alle cerniere nascoste i profili delle finestre diventano soluzioni belle esteticamente.

Nessun compromesso in termini di design e funzionalità
Le cerniere laterali a scomparsa UNI-JET SCF per finestre in PVC e in legno (con sormonta, a filo o con profilo CONTURA) evidenziano le linee essenziali dell'architettura, pur offrendo lo stesso livello di sicurezza e di funzionalità delle cerniere laterali a vista del gruppo GU.

Il "portacarichi" invisibile
Pesi anta fino a 160 kg, ante a tutta altezza fino a 2800 mm e movimentazione agevole anche nei livelli di sicurezza fino a RC2 – tutto ciò è stato dimostrato in modo inconfutabile nel corso di 15000 cicli di prova a cui sono stati sottoposti i lati cerniere a scomparsa. A questo si aggiunge il vantaggio offerto dalla possibilità di realizzare versioni senza barriere architettoniche.

Maggior efficienza di installazione
Con le cerniere laterali a scomparsa, l'anta viene agganciata parallelamente al telaio. In tal modo l'installazione può essere effettuata da una persona sola. Le confezioni salvaspazio e il ridotto numero di componenti consentono inoltre di ridurre la gestione del magazzino.

Panoramica dei prodotti

Descrizione	PVC	Legno
Ferramenta anta-ribalta	UNI-JET SCF	UNI-JET SCF
Spiegazione della definizione	S = screwed (avvitato)	S = screwed (avvitato)
Per larghezza battente in battuta (mm)	390 – 1400	390 – 1400
Per altezza battente in battuta (mm)	350 – 2800	350 – 2800
Capacità portante della ferramenta testata (kg)	130	130
Capacità portante della ferramenta testata (kg)	160 *	160 *

* con Kit trasferimento carico fino a 160 kg
Per tutte le misure e i pesi fare riferimento ai nostri diagrammi di applicazione! Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web www.g-u.com

TECNOLOGIA PER FINESTRE
TECNOLOGIA PER PORTE
SISTEMI D´INGRESSO AUTOMATICI
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI

Gretsch-Unitas Italia S.r.l.
Zona Industriale – Via Montean no. 8
37010 Cavaion
Tel. +39 45 72 35 899
Fax +39 45 62 69 371

www.g-u.com

WP00376-08-1-2 12/2016 Printed in Germany

Nota sul diritto d'autore

© Tutte le immagini e i testi di questa pubblicazione sono protetti da diritto d'autore. Salvo indicazioni diverse indicate nelle note del materiale fotografico, i diritti sono di proprietà esclusiva del Gruppo imprese Gretsch-Unitas. E' vietato qualsiasi utilizzo del materiale protetto da diritti d'autore senza previo consenso da parte del titolare dei diritti.

Autore
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge I Johann-Maus-Str. 3 I 71254 Ditzingen, Germania
Tel. + 49 7156 301-0 I Fax + 49 7156 301-293 I www.g-u.com

Progettiamo sicurezza