



TECNOLOGIA PER FINESTRE  
TECNOLOGIA PER PORTE  
SISTEMI D'INGRESSO AUTOMATICI  
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI



INFORMAZIONI AGGIORNATE SUL PRODOTTO PER SERRAMENTISTI

6

## Il futuro può essere così bello: HS ePOWER – la porta ad alzante scorrevole



Filmato sul prodotto  
HS ePOWER

Progettiamo sicurezza



# Bella, comoda e priva di barriere architettoniche

HS ePower – la porta ad alzante scorrevole



## HS ePOWER: Semplicemente sicura grazie alla sua tecnologia intelligente

Le porte ad alzante scorrevole di grandi dimensioni restano tra i principali desideri architettonici dei costruttori più esigenti. Pesi anta superiori a 300 kg non sono una rarità, tuttavia complicano l'apertura e la chiusura a mano delle porte ad alzante scorrevole. Grazie alla nuova soluzione completa HS ePOWER – un intelligente abbinamento di ferramenta standard GU ormai consolidata, di motorizzazione e di soglia priva di barriere architettoniche – ora è possibile comandare le porte in modo comodo e sicuro, senza alcun rischio d'inciampo. La porta ad alzante scorrevole è completamente priva di barriere architettoniche, a norma DIN 18040.

### Principali dati tecnici:

- Fino a un peso anta di 400 kg
- Impiego per lo schema A con ante a scorrimento interno
- Controllo tramite elemento di comando sull'anta ad alzante scorrevole
- Estensioni opzionali:
  - Controllo di chiusura
  - Radiotelecomando
  - Consente di comandare lo stato tramite smartphone o Somfy

### Vantaggi per il serramentista:

- Moduli prefabbricati pronti per l'uso in base al principio "plug and play" consentono un montaggio rapido, semplice e sicuro per un'immediata messa in funzione
- Trasmissione della corrente elettrica wireless tramite contatti ad asta dal telaio all'interno dell'anta
- Posizione dominante sul mercato dei sistemi alzanti-scorrevoli

### Vantaggi per l'utente finale:

- Installazione completamente a scomparsa di tutti i componenti per soddisfare le esigenze in materia di design e di estetica
- Massimo comfort d'uso grazie ad apertura e chiusura automatica
- Utilizzo intuitivo tramite tre tastierini posti sull'elemento di comando, opzionalmente con radiotrasmettitore manuale
- Perfettamente funzionante anche in mancanza di corrente
- Integrabile in un sistema di domotica
- Assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040 con GU-thermostep 204 e profilo comfort nell'area di passaggio



Tutti i componenti dell'HS ePOWER scompaiono all'interno dell'anta alzante-scorrevole. I tre tasti dell'elemento di comando manuale sono dotati di simboli dal significato chiaro e dall'utilizzo intuitivo.