TEHNOLOGIE PENTRU FERESTRE
TEHNOLOGIE PENTRU UȘI
SISTEME AUTOMATE DE INTRARE
SISTEME DE MANAGEMENT AL CLĂDIRILOR



INFORMAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA PRODUS PENTRU UTILIZATOR 6

Viitorul poate fi atât de frumos: HS ePOWER – ușa culisantă cu ridicare

Film produs HS ePOWER

Frumos, confortabil și fără bariere

HS ePOWER – ușa culisantă cu ridicare

HS ePOWER: Pur și simplu sigur cu tehnica inteligentă

Ușile culisante cu ridicare cu format mare se află în topul listei de preferințe arhitecturale ale proprietarilor de construcții pretențioși. Greutățile canaturilor de peste 300 kg nu sunt o raritate, dar îngreunează totuși deschiderea și închiderea manuală a ușilor culisante cu ridicare. Cu noua soluție completă HS ePOWER – o combinație inteligentă între feroneria standard GU consacrată, acționarea cu motor și pragul fără bariere – este posibilă acum o acționare confortabilă și sigură, fără surse de pericol de alunecare. Ușa culisantă cu ridicare este complet lipsită de bariere conform DIN 18040.

Date tehnice cu privire la colțuri:

- Pentru o greutate a canaturilor de până la 400 kg
- Adaos pentru schema A cu canaturi dispuse la interior
- Comandare prin intermediul elementului de comandă de la canatul culisant cu ridicare
- Extinderi opționale:
  - Monitorizarea închiderii
  - Radiotelecomandă
  - Este posibilă inițierea comenzii de interogare a stării prin intermediul smartphone-ului sau Somfy

Avantajele utilizatorului:

- Modulele prefabricate, gata de conectare conform principiului "plug and play" permit o montare rapidă, simplă și sigură pentru o punere în funcțiune imediată
- Alimentare cu curent fără cablu prin intermediul contactelor cu tije din cadru în canat
- Poziție unică pe piața elementelor culisante cu ridicare

Avantaje pentru clientul final:

- Montare complet mascată a tuturor componentelor pentru a îndeplini cerințele în materie de design și estetică
- Confort optim de acționare datorită deschiderii și închiderii automate
- Acționare intuitivă prin intermediul celor trei câmpuri cu taste de la elementul de comandă, opțional cu radioemițător manual
- Funcționare completă inclusiv în caz de pană de curent
- Se poate integra într-un sistem de automatizare a casei
- Fără bariere conform DIN 18040 cu GU-thermostep 204 și profil comod în zona de trecere



Toate componentele HS ePOWER sunt mascate în canatul culisant cu ridicare. Cele trei câmpuri cu taste ale elementului de comandă manual au pictograme autoexplicative și pot fi acționate intuitiv.

G-U Ferrom Com. S.R.L. I Starda Oxigenului Nr. 1B I RO-077035 Cernica I Tel. +40 31 40 25655 I office@g-u.ro I www.g-u.com