



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

11



INFORMATIONS PRODUITS ACTUELLES POUR LES INSTALLATEURS

Sécurité du fonctionnement en cas de flexion grâce au listeau **ÉTANCHE** pour nœud central

Le sens de l'ouverture





Listeau d'étanchéité pour nœud central pour éléments soulevants-coulissants

Ce listeau d'étanchéité pour nœud central a été mis au point en raison des exigences croissantes posées aux tolérances acceptées dans la zone du nœud central pour les systèmes d'éléments soulevants-coulissants en bois, avec écartement de vantaux de 28 mm et la volonté de constituer un plan d'étanchéité continu à l'horizontale et à la verticale.

Avantages pour le fabricant :

- La conception peut encombrante de 56 mm permet également une utilisation sur des profilés étroits
- Rattrapage élevé des tolérances de +/- 4 mm par des joints tubulaires optimisés
- 2 plans d'étanchéité avec joints tubulaires
- 2 plans d'étanchéité avec joints brosses
- Certification CE
- Montage simple et sûr
- Du fait du rattrapage élevé des tolérances, c'est un produit idéal pour prévenir à titre de précaution une éventuelle flexion du vantail fixe et/ou du vantail soulevant-coulissant.

Avantages pour le client final :

- Pas de vis de fixation visibles
- La mise en place invisible accroît la qualité esthétique de la porte soulevante-coulissante
- Certification CE
- Aucun changement dans la facilité de manipulation de la porte soulevante-coulissante à l'ouverture et à la fermeture

Domaine d'application :

- Systèmes soulevants-coulissants en bois et bois/aluminium
- Écartement de vantaux 28 mm
- Montage vertical
- Montage vertical/horizontal

