
GU
GRETSCH-UNITAS



Einbaumaße Kippschere oben

FFB	A1	B1a	B1b	A2	B2a	B2b
480-700	207.5	162	-	-	-	-
701-850	283	237	-	-	-	-
851-1100	310	264	-	-	-	-
1101-1200	78	-	328	-	-	-
1201-1350	78	-	328	716	-	966
1351-1600	334	-	584	966	920	-
1601-1850	334	-	584	1092	1046	-
1851-2100	334	-	584	1174	1128	-
2101-2350	334	-	584	1592	1546	-

Schließplattensitze

FFB	S1	S2	S3	S4
480-700	-	-	-	-
701-850	494.5	-	-	-
851-1100	566.5	-	-	-
1101-1350	666.5	-	-	-
1351-1600	320.5	816.5	-	-
1601-1850	320.5	816.5	1334.5	-
1851-2100	320.5	816.5	1416.5	-
2101-2350	320.5	816.5	1416.5	1834.5

FFH	S5	S6	S7	
480-590	-	259.5	-	-
591-750	-	449.5	-	
751-1060	G+165.5	659.5	-	
1061-1200	G+165.5	449.5	969.5	

Pos.	Benennung					Artikel-Nr.	Stück
1	Getriebe 15 GV	Griffsitz	FFH	Länge	SZ-PA		1
		240-295	480-590	270	--	G-22080-00-0	
		295-375	591-750	430	--	G-22081-00-0	
		375-600	751-1200	880	1	G-22082-00-0	
2	Mittelstück		FFH	Länge	SZ-PA		1
			480-700	415	--	6-26741-00-0	
			701-850	530	1	6-32494-30-0	
			851-1100	780	1	6-32494-40-0	
			1101-1350	1030	1	6-32494-50-0	
			1351-1600	1280	2	6-32494-60-0	
			1601-1850	1530	3	6-32494-70-0	
			1851-2100	1780	3	6-32494-80-0	
			2101-2350	2030	4	6-32494-90-0	
3	Aufbohrschutz					9-41749-00-0	1
4	Drehgriff MODENA-F/Z 100					6-34397-29-0	1
5	Ansatzstück 90°					6-32104-00-0	1
6	Ansatzstück 180°					6-33205-00-0	1
7	Eckumlenkung					6-31753-00-0	1
8	Verriegelung Se		FFH	Länge	SZ-PA		1
			480-590	330	2	6-32008-03-0	
			591-750	530	2	6-32008-05-0	
			751-1060	740	2	6-32008-07-0	
			1061-1200	1050	3	6-32008-10-0	
9	Kippschere					U-76500-00-0	1 bei FFB 480-1200 2 bei FFB 1201-2350
10	Unterlage für Kippschere					9-47202-00-0	2 bei FFB 480-1200 4 bei FBB 1201-2350
11	Pilzkopf-Schließplatte Se					profilabhängig	nach verwendeter Elementgröße
12	Falzluftbegrenzer					9-43219-00-0	6
13	Kippband UNI-JET C	für hinterschnittene Beschlagnut				K-17212-**-0	2 bei FFB 480-850 3 bei FFB 851-1850 4 bei FBB 1851-2350
		für glatte Beschlagnut				K-17213-**-0	
14A	Kippband UNI-JET D					6-36838-**-0	je 2 bei FFB 480-850 je 3 bei FFB 851-1850 je 4 bei FFB 1851-2350
14B	Scherenlager UNI-JET D					6-36026-**-0	
14C	Scherenlagerstift UNI-JET D					9-48898-00-0	
15	Hakenverriegelung Blendrahmennut 10/14					K-18987-01-0	1 bei FFB 480-590 2 bei FFB 591-1850 3 bei FFB 1851-2350

** Größe 18, 20 und 22 (nur UNI-JET D) nach Flügelüberschlag

Anwendungsbereich:

Flügelfalzbreite FFB 480 - 2350 mm
Flügelfalzhöhe FFH 480 - 1200 mm
Max. Flügelgewicht - UNI-JET C mit 2 Bändern: 80 kg
- UNI-JET C mit 3 Bändern: 100 kg
- UNI-JET D: 80 kg

Zu beachtende Punkte:

- Produktinformationen (siehe GU-Bestellkatalog).
- Die Produktinformationen der Systemhersteller, inbesondere Informationen zur und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften, wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen, sind zu
- Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kippoberlichter), der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert.

Konstruktion beachten.
VHBE und VHBH

Es sind bauseitige Maßnahmen zu treffen, die aufgrund der nicht vorhandenen Fangscheren ein Auf- bzw. Umschlagen des Flügels bei nicht bzw. nicht ordnungsgemäß eingehängter Kippschere verhindern.

Übrige Montage des Beschlages, Einstellung, Einbaumaße und Platzbedarf siehe:

- Einbauzeichnung 0-46928 (UNI-JET C)
- Einbauzeichnung 0-46795 (UNI-JET D)

Description
UNI-JET Sicherheitsverschluss RC 2 für Aluminiumfenster
Beschlagübersicht für Kippfenster mit variablem Getriebe seitlich
Beschlagnutlage 9 mm

GU

Release No.	--	Level	Released	Scale	%
Mod. No.	G29285	Ver.	-- Mz	Modification	1
Draft	15.03.2017 Cs			Size	1
Replacement for --				Drawing No.	0-46982-DL-0-0
				Sheet	1/1

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

V5