

Declaration of Performance

DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0043-CPR-GU-BKS-Ferco-L

in accordance with Construction Products Regulation No 305/2011 of the European Parliament and the Council of March 9, 2011

1. Unique ID code of product type:

GU Acrylic

2. Type designation of product:

GU Acrylic, 310 ml (Art. No. H-00009-01)

GU Acrylic, 600 ml (Art. No. H-00009-02)

3. Manufacturer's intended purpose:

Facade seals for indoor use

4. Manufacturer:

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. System or systems for evaluation and verification of constancy of performance of construction product:

System 4

System 3: Fire behaviour

6. If the declaration of performance is for a construction product that is covered by a harmonised standard:

EN 15651-1:2012: TYPE F -INT


The notified testing institute NB 1173 has performed the type testing and issued the test report

7. Performance declared:

Main characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Fire behaviour	Passed (Grade E)	EN 15651-1:2012
Release of chemicals harmful to health and/or the environment	No performance defined	
Water- and air-tightness		
Stability under load	Passed (≤ 3 mm)	
Volume loss	Passed ($\leq 45\%$)	
Percent elongation at failure	Passed ($\geq 25\%$)	
Durability	Passed	
Conditioning: Procedure A Substrate: Aluminium, concrete		

The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the performance declared in accordance with number 7.

Ditzingen, 17 July 2014


Julius von Resch
(Managing director)

Leistungserklärung

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0043-CPR-GU-BKS-Ferco-L

gemäß Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

GU-Acryl

2. Typbezeichnung Produkt:

GU-Acryl, 310 ml (Art.-Nr. H-00009-01)

GU-Acryl, 600 ml (Art.-Nr. H-00009-02)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Dichtungsmittel für Fassaden im Innenbereich

4. Hersteller:

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 4

System 3: Brandverhalten

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

Das notifizierte Prüfinstitut NB 1173 hat die Typprüfung durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	bestanden (Klasse E)	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	keine Leistung festgelegt	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	bestanden (≤ 3 mm)	
Volumenverlust	bestanden (≤ 45 %)	
Bruchdehnung	bestanden (≥ 25 %)	
Dauerhaftigkeit	bestanden	
Konditionierung: Verfahren A Substrat: Aluminium, Beton		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Ditzingen, den 17. Juli 2014

J. von Resch
Julius von Resch
(Geschäftsführer)

Déclaration des performances

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 0043-CPR-GU-BKS-Ferco-L

selon le Règlement Produits de Construction N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil européen du 9 mars 2011

1. Code d'identification unique du type de produit :

Acrylique GU

2. Désignation du type de produit :

Acrylique GU, 310 ml (Réf. H-00009-01)

Acrylique GU, 600 ml (Réf. H-00009-02)

3. Utilisation prévue par le fabricant :

Produits d'étanchéité pour façades en intérieur

4. Fabricant :

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

Système 4

Système 3 : Réaction au feu

6. Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction répertorié par une norme harmonisée :

EN 15651-1:2012: TYPE F - INT

L'organisme de certification accrédité NB 1173 a réalisé l'essai de type et a établi le rapport d'essai.

7. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	acquise (classe E))	EN 15651-1:2012
Dégagement de substances chimiques nocives pour la santé et/ou l'environnement	pas de performance spécifiée	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au fluage	acquise (≤ 3 mm)	
Perte de volume	acquise (≤ 45 %)	
Allongement à la rupture	acquise (≥ 25 %)	
Durabilité	acquise	
Conditionnement : Substrat :	Procédé A Aluminium, béton	

La performance du produit d'après les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le numéro 7.

Ditzingen, le 17 juillet 2014


Julius von Resch
(Directeur Général)

Declaración de rendimiento

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO N° 0043-CPR-GU-BKS-Ferco-L

según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Acrílico GU

2. Referencia del producto:

Acrílico GU, 310 ml (nº ref. H-00009-01)

Acrílico GU, 600 ml (nº ref. H-00009-02)

3. Uso previsto por el fabricante:

Sellante para fachadas en espacios interiores

4. Fabricante:

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. Sistema o sistemas para la evaluación y la revisión del rendimiento del producto de construcción:

Sistema 4

Sistema 3: Resistencia al fuego

6. En caso de declaración de rendimiento que afecte a un producto de construcción incluido en una norma armonizada:

EN 15651-1:2012: TIPO F -INT

El instituto de ensayos notificado NB 1173 ha llevado a cabo el ensayo de tipo y emitido el informe de ensayo.

7. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia al fuego	aprobado (clase E)	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	no se ha determinado ningún rendimiento	
Estanqueidad al agua y el aire		
Resistencia	aprobado (≤ 3 mm)	
Pérdida de volumen	aprobado (≤ 45 %)	
Elongación en el punto de ruptura	aprobado (≥ 25 %)	
Durabilidad	aprobado	
Acondicionamiento: Sustrato:	procedimiento A aluminio, hormigón	

El rendimiento del producto según los números 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según el número 7.

Ditzingen, 17 de julio de 2014

J. von Resch
Julius von Resch
(Gerente)

Izjava o lastnostih

IZJAVA O LASTNOSTIH št. 0043-CPR-GU-BKS-FERCO-L

v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih št. 305/2011 evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marec 2011

1. Enoznačna oznaka vrste izdelka:

GU akril

2. Tipska oznaka izdelka:

GU-akril, 310 ml (Art.-št. H-00009-01)

GU-akril, 600 ml (Art.-št. H-00009-02)

3. S strani proizvajalca predviden namen uporabe:

Tesnila za fasade v notranjem področju

4. Proizvajalec:

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti gradbenega izdelka:

Sistem 4

Sistem 3: obnašanje v primeru ognja

6. V primeru izjave o lastnostih, ki zadeva nek gradbeni izdelek, katerega zajema nek harmoniziran standard:

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

Priglašeni preizkusni inštitut NB 1173 je izvedel preizkus tipa in izdal poročilo o preizkusu.

7. Izjavljena lastnost:

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Obnašanje v primeru ognja	uspešno opravljeno (Klasa E)	EN 15651-1:2012
Sprostitev zdravju in / ali okolju nevarnih kemikalij	ni določitev lastnosti	
Vodno in zračno tesnenje		
Stabilnost	uspešno opravljeno (≤ 3 mm)	
Izguba volumna	uspešno opravljeno (≤ 45 %)	
Raztezek pri lomu	uspešno opravljeno (≥ 25 %)	
Trajnost	uspešno opravljeno	
Kondicioniranje: Podlaga:	postopek A Aluminij, Beton	

Lastnost izdelka v skladu s točkama št. 1 in 2 ustreza izjavljeni lastnosti po točki št. 7.

Ditzingen, dne 19. Oktober 2015

Julius von Resch
Julius von Resch
(poslovodja)