

Übereinstimmungszertifikat**NRW02-00028-01**

(Version: 01)

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW., S 256), zuletzt geändert am 20.05.2014 (GV. NRW, S. 294) bestätigt, dass das Bauprodukt

BKS FS Schlösser

des Herstellers

BKS GmbH

Heidestraße 71

42549 Velbert

Deutschland

Hergestellt im Herstellwerk

gemäß Anlage 1

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers,
- der Produktprüfung durch das MPA NRW und
- der Fremdüberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen der

technischen Regel gemäß Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 6.8, DIN 18250:2003-10

entsprechen.

Das Herstellwerk ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig bis **30. November 2021**.

Dortmund, 30.11.2016


Dipl.-Ing. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).



Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
FS Schlösser	BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert Deutschland DO 5.0 ----- Iserlohner Werkstätten Niddastraße 7 58636 Iserlohn Deutschland DO 5.0*

Produkte DO 5.0

Artikel Nr. : 1201
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Panik-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion D: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr. : 1201
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Panik-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion E: Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : 1206
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** vorgerichtet für PZ mit Wechsel

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2300
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Sonderfunktion I
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Sonderfunktion I: Schloss hat nur offenen und verriegelten Zustand. In verschlossenem Zustand hat der Drücker Leerlauffunktion. (Innen und außen Drücker, Nuss für einteiligen Drückerstift).

Artikel Nr. : 2300
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Sonderfunktion H, (Schließzwang)
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Sonderfunktion H: Von beiden Seiten kann die Tür nur bei steckendem Schlüssel geöffnet werden. (Innen und außen Drücker, Nuss für einteiligen Drückerstift).

Artikel Nr. : 2300
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Sonderfunktion G
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Sonderfunktion G: Für die Verwendung z.B. mit elektrischen Türöffnern können die Drücker entkuppelt werden, ohne dabei den Riegel vorzuschließen. (Innen und außen Drücker, Nuss für einteiligen Drückerstift).

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2300
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Sonderfunktion F, geteilte Schlossnussfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Sonderfunktion F: Durch Schlüsselbetätigung kann der Außendrücker vom Innendrücker entkuppelt werden (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Der Zugang ist dann auch ohne vorgeschlossenen Riegel von der Außenseite gesperrt.

Artikel Nr. : 2302
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Sonderfunktion L
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Sonderfunktion L: Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Bei vorgeschlossenem Riegel ist der Drücker entkuppelt, um die Schlossfalle nicht versehentlich durch Drückerbetätigung zurückziehen zu können.

Artikel Nr. : 2320
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Panikschließzwangfunktion C, geteilte Schlossnussfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion C: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Von außen kann die Tür nur bei steckendem Schlüssel geöffnet werden.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2320
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Panikdurchgangsfunktion D, geteilte Schlossnussfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion D: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr. : 2320
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Panikumschaltfunktion B, geteilte Schlossnussfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion B: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr. : 2321
Bezeichnung : Einsteckschloss
Beschreibung : Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Panikumschaltfunktion B, geteilte Schlossnussfunktion (Gehflügelschloss mit Auslösezunge für 2-flügelige Türen)
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion B: Über den Innendrücker ggf. über den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schlossnuss für geteilten Drückerstift). Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert. Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2321
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Panikdurchgangsfunktion D, geteilte Schloßnußfunktion (Gehflügelschloß mit Auslösezunge für 2-flügelige Türen)
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion D: Über den Innendrücker ggf. über den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr. : 2321
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Panikschließzwangfunktion C, geteilte Schloßnußfunktion (Gehflügelschloß mit Auslösezunge für 2-flügelige Türen)
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion C: Über den Innendrücker ggf. über den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Von außen kann die Tür nur bei steckendem Schlüssel geöffnet werden.

Artikel Nr. : 2324
Bezeichnung : Panik Dreifallenschloß
Beschreibung : Hauptschloß für Dreifallenschloß. Panikschließzwangfunktion C, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 65, 80, 100 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion C: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Von außen kann die Tür nur bei steckendem Schlüssel geöffnet werden.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. :	2324
Bezeichnung :	Panik Dreifallenschloß
Beschreibung :	Hauptschloß für Dreifallenschloß. Panikumschaltfunktion B, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße :	20, 24 mm
Dornmaße :	65, 80, 100 mm
Entfernung :	72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Panikfunktion B: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr. :	2324
Bezeichnung :	Panik Dreifallenschloß
Beschreibung :	Hauptschloß für Dreifallenschloß. Panikdurchgangsfunktion D, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße :	20, 24 mm
Dornmaße :	65, 80, 100 mm
Entfernung :	72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Panikfunktion D: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr. :	2325
Bezeichnung :	Panik Dreifallenschloß
Beschreibung :	Hauptschloß mit Auslösezunge für Dreifallenverschluss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen. Panikschließzwangfunktion C, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße :	20, 24 mm
Dornmaße :	65, 80, 100 mm
Entfernung :	72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Panikfunktion C: Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Von außen kann die Tür nur bei steckendem Schlüssel geöffnet werden.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2325
Bezeichnung : Panik Dreifallenschloß
Beschreibung : Hauptschloß mit Auslösezunge für Dreifallenverschluss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen.
Panikdurchgangsfunktion D, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 65, 80, 100 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion D: Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Nach Betätigung des Innendrückers kann die Tür auch über den Außendrücker geöffnet werden.

Artikel Nr. : 2325
Bezeichnung : Panik Dreifallenschloß
Beschreibung : Hauptschloß mit Auslösezunge für Dreifallenverschluss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen.
Panikumschaltfunktion B, geteilte Schloßnußfunktion
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 65, 80, 100 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion B: Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Durch Betätigung des Innendrückers wird die Funktion des Außendrückers nicht verändert (Schloßnuß für geteilten Drückerstift). Die Funktionsumstellung des Außendrückers erfolgt über den Schlüssel.

Artikel Nr. : 2326
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Panikwechselfunktion E
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Panikfunktion E: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeslag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 2327
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, vorgerichtet für zwei Profilzylinder.
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 65 mm
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : PZ-Abstand 33mm

Artikel Nr. : 2328
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, vorgerichtet für zwei Profilzylinder.
Panikwechselfunktion E
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 65 mm
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : PZ-Abstand 33mm
Panikfunktion E: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : 2329
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel und Auslösezunge für den Gangflügel zweiflügeliger Türen, Panikwechselfunktion E
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110), 120) mm
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Panikfunktion E: Über den Innendrücker, ggf. den Standflügeldrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : 6040
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, vorgerichtet für zwei Profilzylinder.
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 80, 100 mm
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : PZ-Abstand 40mm

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 6041
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, vorgerichtet für zwei Profilzylinder.
Panikfunktion E
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 100 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** PZ-Abstand 40mm
Panikfunktion E: Über den Innendrücker kann die Tür jederzeit geöffnet werden. Von außen (Knopfbeschlag) kann die Tür nur mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Artikel Nr. : 6043
Bezeichnung : Einsteckschloß für Strahlenschutz Türen
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen, mit 2 Nüssen und zwei Profilzylinderlochungen.
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 80, 100 mm
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :** Nuss und PZ-Abstand 40mm

Artikel Nr. : 6065
Bezeichnung : Dreifallenschloß
Beschreibung : Hauptschloß für Dreifallenschloß
Stulpmaße : 20, 24mm
Dornmaße : 65, 80, 100mm
Entfernung : 72mm
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :**

Artikel Nr. : 6138
Bezeichnung : Zusatzfallenschloß
Beschreibung : Zusatzfallenschloß für Dreifallenschloß
Stulpmaße : 20, 24mm
Dornmaße : 65, 80, 100mm
Entfernung :
**Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :**

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Artikel Nr. : 9013
Bezeichnung : Verbindungsstange
Beschreibung : Verbindungsstange für Dreifallenschloß
Stulpmaße :
Dornmaße :
Entfernung :
Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen :

Produkte DO 5.0*

Artikel Nr. : 1206
Bezeichnung : Einsteckschloß
Beschreibung : Einsteckschloß mit Falle und Riegel, für FS- und RD-Türen
Stulpmaße : 20, 24 mm
Dornmaße : 55, (60), 65, (70), 80, (90), 100, (110, 120) mm
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten,
Panik- od. Sonderfunktionen : vorgerichtet für PZ mit Wechsel