

DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente mit GFK Bodenschwelle und Holz-Aluminiumsystem Gutmann

Bestellangaben

Smart P2 (MS76)

Smart P2 Slim (MS63)

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner	Telefon	07156 / 301- 816
E-Mail	Voko-HS@g-u.de	Fax	07156 / 301 77- 816

Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin >5 Arbeitstage

Maßangaben

i Hinweis:
Bei Erstaufträgen bitte .dxf- oder .dwg-Schnittzeichnung beifügen

Flügelgewicht		kg	Flügelbreite FB		mm
Rahmenaußenbreite RAB		mm	Festfeldbreite FF		mm
Stückzahl			Flügelhöhe FH		mm

Schema

Schema A links



Schema A rechts




Schema C




Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-49240, weitere Öffnungsarten nach 0-49240 auf Anfrage möglich.

Ausführung Festfeld

Schwellenverglasung



Festfeldverglasung (nur bei Smart P2 möglich)



Vorsprung mit System






Ausführung Bodenschwelle


GFK 184s

GFK 184
(ohne Schenkel)



Ausführung Bodenbündig

Bodenbündig




SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

Laufschienenhöhe

5 mm




bb



Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)

Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm



i Hinweis:
Möglich nur bei
GFK 184s

Führungsschiene (inkl. Zubehör)

P1850

Verdeckt liegendes Zubehör

Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

Hebegetriebschloss D 37,5

PZ

CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

GU 937N (nur bei Smart P2 Slim möglich)



Zubehör

i Hinweis:
Serie BELCANTO
nicht mit CHRZ
möglich

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

HS SilentClose Griffseitig			
HS StopUnit FG Griffseitig			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsviertelrahmen P 743	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	
Dichtungsprofil Mittelstoß	6 (schwarz)		
Zugfeder (für Flügelgewicht FG \geq 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG \geq 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 / 937N (für Flügelgewicht FG \geq 150 kg)			
HS Mittelstoßleiste SE16-22mm	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile GFK unten			

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com