

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

475.212.05

Uitgegeven op: 31-03-2020



Certificaathouder

GU Nederland BV
Duizeldonksestraat 17
5705 CA Helmond
T: +31 (0)492 345 810
E: info@gu.nl
I: www.gu.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

G-U

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Security ADR

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	voorplaat inclusief hoofdslot met dagschoot en zelfvergrendelende nacht-blokschoot + 2 bijkomende zelfvergrendelende haak(+ dag)schoten inclusief sluitplaten OF sluitlijst
Systeem:	automatisch afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 92 mm / DM: 30-65 mm
Materiaal:	voorplaat: staal verzinkt slotkasten: staal verzinkt/zamak sluitplaten OF sluitlijst: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: div. lengte x F16/20/24x2,5 mm OF div.lengt x U24x2,5 mm slotkasten: 195xDM+18x14 / 182x51x14 mm sluitplaat hoofdslot dubbelgats: 197xU26-U35x8/12,3 mm bijkomende slotkasten dubbelgats: 197xU26-U35x8/12,3 mm sluitlijst: 2310xU26-U35x8/12,3 mm
Bevestiging:	voorplaat en sluitplaten: parker Ø 3,9 mm in staal verstijving min. 1,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Kunststof in kunststof deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: HL 00358 - ADR - 9-3-2020

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).