

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 475.213.01

Uitgegeven op: 21-09-2021



Certificaathouder

GU Nederland BV
Duizeldonksestraat 17
5705 CA Helmond
T: +31 (0)492 345 810
E: info@gu.nl
I: www.gu.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntsslot

geleverd onder logo / merk:

GU / NOXXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

GU Security SH25

Noxxa NX-LC , NX-HC , NX-LK , NX-HK

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met dag-/ en nacht blokschoot en 2 bijkomende haakschoten
Systeem: sleutel OF krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 72 mm DM: 55/65 mm
Materiaal: voorplaat: staal verzinkt slotkasten: staal verzinkt;
Afmeting: voorplaat: div. lengtex24x2,6 mm slotkasten: 185xDM+18x15 / 108x38x14 mm
Bevestiging: voorplaat: 4x40 mm sluitstukken: hoofd 3x4,5x50mm bijkomende 2x4,5x50 mm
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout
in combi met sluitkommen: 475.613.04 , 475.613.05 , 475.613.06

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: HL 201303-02 - 09-09-2021

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
