



Die GEMOS Box. Lieferung ohne Module.

Kunststoffgehäuse zur Aufnahme von GEMOS Modulen wie GAM oder GIO und zusätzlich einer MGAC.

Es ist zur Wand- und Deckenmontage in Innenräumen geeignet.

Merkmale

- für GEMOS Module wie GAM, GIO und MGAC
- inklusive Trägerplatte für GEMOS Module mit Kabelführung und -zugentlastung, Montagematerial für 2 GEMOS Module
- inkl. Netzteil 12 V DC
- 1 Deckelkontakt (Sabotage)
- Gehäuse für Innenräume



Technische Daten

Produkt	Box mit 12 V DC Netzteil und Sabotagekontakt
Gehäuse	Kunststoffgehäuse nach DIN EN 60670 für Aufputzmontage an Wänden und Decken
Farbe	Grau
Netzteil	Eingang 90 bis 260 V AC, 47 bis 63 Hz Ausgang 12 V DC, 1,2 A
Abmessungen B x H x T	250 mm x 200 mm x 115 mm
Masse	ca. 1 kg
Schutzart	IP65 mit Anbaustutzen IP54, M40, Dichtbereich 17 bis 30 mm, mit Verschlussstopfen M40
Betriebstemperaturbereich, Feuchtebereich	0 bis 40 °C, 10 bis 90 % nicht kondensierende Luftfeuchte
Lagertemperaturbereich, Feuchtebereich	0 bis 70 °C, 10 bis 90 % nicht kondensierende Luftfeuchte
Warnhinweise	Warnhinweise im Handbuch beachten. Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal. Vor Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Nur in Innenräumen betreiben.
Entsorgung	Zu behandeln wie Elektronikschrott entsprechend WEEE
Artikelnummer	200064
Bestellnummer / Artikelnummer SAP	ELA-G-20064 / B-55352-00-6-4
EAN	

Herausgeber:
BKS GmbH
Heidestr. 71
42549 Velbert
Tel: +49 (0) 2051 201-0
Fax: +49 (0) 2051 201-9733
www.g-u.com